

ELOF för hantering av kabeltrummor



Imponerande belastningskapacitet för sin storlek.

ELOFs produkter för hantering av tungt gods har designats för inomhustransporter i produktionsprocessen, på lagret eller i leveransutrymmen. ELOF produkterna har testats och använts under mer än 10 år i de mest krävande miljöer. ELOFs produktkoncept är baserat på en robust drivenhet och en applikationsspecifik lastenhet. Genom att använda ELOFs patenterade "låglyft-teknik" kan upp till 50 ton lyftas och hanteras utan motvikt. Denna teknik minimerar slitage och underhåll samt gör det möjligt att använda utrymmen som normalt inte är tillgängliga för transport av tungt gods.



KOMPAKT

Litet ytbehov ger åtkomst till begränsade utrymmen.

LÅG VIKT

Minskar skadligt ytttryck på golv och energiåtgång.

ELDRIFT

Miljövänligt och utan avgaser.

ELOF för hantering av kabeltrummor



Läs mer på
www.elofhandler.com

Tillverkning av kabel kräver säker förflyttning av kabeltrummorna mellan olika moment i produktionsprocessen.

Med ökad storlek på kabelrullarna till flera tiotals ton fungerar inte traditionella metoder längre. Ökat golvtryck, brist på utrymme, hälso- och säkerhetskrav ställer höga krav på den utrustning som används.

ELOFs produktprogram för hantering av kabelrullar har specifikt utvecklats

för att tillfredsställa behoven vid tillverkning av kabel. Till det finns användbara tillval som trumrotator på lyftbalkarna (för att mata ut från trumman), förhöjd sittplats (vissa modeller), kamera med monitor, skyddstak, och ökad trumstorlek. Modellerna från 15 ton och högre vikter kan ta kabeltrumman med flänsarna både parallellt och vinkelrät i förhållande till körriktningen.

ELOFs modeller för transport av kabeltrummor består av:

Max. last (ton)	Modell	Batteri kapacitet	Trumdiameter (mm)	Trumbredd (mm)	Förarposition
7	C07120	80 V, 250 Ah	1000 - 2 000	up to 2 000	SIB
15	C15120	80 V, 250 Ah	1 250 - 2 500	950 - 2 120	SIB
30	C30310	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	STB
30	C30320	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	SIB
30	C30330	80 V, 625 Ah	1 800 - 4 200	1 150 - 2 500	SIT
50	C50310	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	STB
50	C50320	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	SIB
50	C50330	80 V, 625 Ah	2 400 - 5 000	1 600 - 3 600	SIT

STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten, SIT = Sittande på drivenheten

Andra konfigurationer och storlekar på begäran. Kontakta din Elof representant.

www.elofhandler.com | www.youtube.com/elofofficial