

ELOF för hantering av stålband



Imponerande belastningskapacitet för sin storlek.

ELOFs produkter för hantering av tungt gods har designats för inomhustransporter i produktionsprocessen, på lagret eller i leveransutrymmen. ELOF produkterna har testats och använts under mer än 10 år i de mest krävande miljöer. ELOFs produktkoncept är baserat på en robust drivenhet och en applikationsspecifik lastenhet. Genom att använda ELOFs patenterade "lågflyt-teknik" kan upp till 50 ton lyftas och hanteras utan motvikt. Denna teknik minimerar slitage och underhåll samt gör det möjligt att använda utrymmen som normalt inte är tillgängliga för transport av tungt gods.



KOMPAKT

Litet ytbehov ger åtkomst till begränsade utrymmen.

LÅG VIKT

Minskar skadligt ytttryck på golv och energiåtgång.

ELDRIFT

Miljövänligt och utan avgaser.

ELOF för hantering av stålband



Läs mer på
www.elofhandler.com

Vid tillverkning och bearbetning av stålband flyttas tunga rullar regelbundet i produktionsanläggningen. De kan variera i storlek och behöva lyftas till och från olika stationer.

ELOF kan lyfta och transportera stålbandrullar (coils) som väger upp till 25 ton. Lyftet görs av formade lyftgafflar under rullen eller, om det är lämpligt, med en rund don i centrum av rullen. Vid lyft med gafflar under rullen kan tillval med stödarmar behövas för smala och ostadiga rullar.

ELOFs produkter för stålbandrullar inkluderar:

Max. last (ton)	Modell	Batterikapacitet	Max. coil diameter	Max. coil bredd	Lyftmetod	Förarposition
15	S15210	80 V, 375 Ah	1 800 mm	1 200 mm	Don*	STB
15	S15220	80 V, 375 Ah	1 800 mm	1 200 mm	Don*	SIB
15	S15211	80 V, 375 Ah	1 800 mm	1 200 mm	Gafflar	STB
15	S15221	80 V, 375 Ah	1 800 mm	1 200 mm	Gafflar	SIB
25	S25310	80 V, 625 Ah	2 000 mm	1 400 mm	Don*	STB
25	S25320	80 V, 625 Ah	2 000 mm	1 400 mm	Don*	SIB
25	S25311	80 V, 625 Ah	2 000 mm	1 400 mm	Gafflar	STB
25	S25321	80 V, 625 Ah	2 000 mm	1 400 mm	Gafflar	SIB

STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten * Don kräver ett centrumhål på 400 mm (15 ton) eller 500 mm (25 ton).

Andra konfigurationer och storlekar på begäran. Kontakta din Elof representant.

www.elofhandler.com | www.youtube.com/elofofficial