



Euro Sand Ryolit AB  
Box 3  
66221 Åmål  
Anl.nr 244

1505-CPR-CB 244

**SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.  
Se prestandadeklaration med identifikationskod 3009**

Sortering	8/11
Kornstorleksfördelning	G <sub>c</sub> 85/15
Tolerans på mellan liggande sikt	NPD
Finmaterialhalt	NPD
Kornform	
Flisighetsindex	FI 15
LT-index	NPD
Andel korn med krossade/brutna ytor	C <sub>1000</sub>
Motstånd mot fragmentering /krossning	
LA- tal	La 15
Fallhammarvärde	NPD
Motstånd mot nötning	
Poleringsvärde	NPD
AAV	NPD
Micro Deval	M <sub>DE</sub> 10
Kulkvarn	AN 7
Korndensitet (skenbar )	2,64-2,78 Mg/m <sup>3</sup>
Vattenabsorption	≤ 1 vikt-%
Frostbeständighet	NPD
Motstånd mot stark upphettning	NPD
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD
Petrografi	SE petrografisk undersökning
Farliga ämnen	NPD